

LS LINE

Серия универсальных светодиодных светильников для производственных, складских, административных помещений и других объектов



100 000 часов
срок службы



5 лет
гарантии



IP65
степень защиты



-40°C...+50°C
температура
эксплуатации



Корпус светильника

Сплав алюминия,
покрашен порошковым
методом



Материал рассеивателя

Поликарбонат с
высоким коэффициентом
светопропускания




Крепление

Широкий выбор
креплений для
установки на любую
поверхность

Варианты креплений и аксессуаров

Металлическая клипса для светильника




Кольцо с метрической резьбой M5



Гайка квадратная M5 DIN 562

Соединитель IP67



Технические характеристики

Напряжение сети (AC), В

150-275

Пылевлагозащита

IP65

Класс защиты от поражения током

I

Цветовая температура, К

3000 4000 5000

Светодиоды

OSRAM

Коэффициент мощности (cos φ)

0.96

Индекс цветопередачи

Ra>80

Корпус **алюминий** с порошковой покраской

Пульсация светового потока, %

<1

Температура эксплуатации, С

-40...+50

Климатическое исполнение

У2

Ресурс работы, часов

100 000

Гарантия

5 лет

Модели светильников

Мощность

Световой поток

Энерго-эффективность

Размеры, мм

Вес

LS LINE 12-8X0-OPAL

12

1 415

118

295x67x57

0,8

LS LINE 12-8X0-GL

12

1 447

121

295x67x57

0,8

LS LINE 22-8X0-OPAL

22

2 933

133

620x67x57

1,3

LS LINE 22-8X0-GL

22

2 999

136

620x67x57

1,3

LS LINE 28-8X0-OPAL

28

3 439

123

495x67x57

1,1

LS LINE 28-8X0-GL

28

3 517

126

495x67x57

1,1

LS LINE 33-8X0-OPAL

33

4 437

131

920x67x67

1,9

LS LINE 33-8X0-GL

33

4 538

133

920x67x67

1,9

LS LINE 45-8X0-OPAL

45

5 866

130

1225x67x67

2,2

LS LINE 45-8X0-GL

45

6 000

133

1225x67x67

2,2

LS LINE 58-8X0-OPAL

58

7 627

132

1480x67x57

2,6

LS LINE 58-8X0-GL

58

7 800

134

1480x67x57

2,6

LS LINE 80-8X0-OPAL

80

10 519

130

1480x67x57

2,6

LS LINE 80-8X0-GL

80

10 643

133

1480x67x57

2,6

LS LINE 100-8X0-OPAL

98

13 022

130

1480x67x57

2,6

LS LINE 100-8X0-GL

98

13 318

133

1480x67x57


2,6

Условные обозначения

Потребляемая мощность Вт

Материал рассеивателя


LS LINE



Индекс цвето-передачи, RA

Значения цветовой температуры
30(3000K), 40(4000K), 50(5000K)

Габаритные размеры



Доп функции:

БАП; CRI>90; БАП с поддержкой TELECONTROL и TELEMANDO; покраска корпуса по RAL