

LS OFFICE

Серия универсальных светодиодных светильников для освещения административно-офисных, общественных и торговых помещений



100 000 часов
срок службы



5 лет
гарантии



IP20
степень защиты



-5°C ... +40°C
температура
эксплуатации



Корпус светильника

листовая сталь с
полимерным покрытием
белого цвета



Материал рассеивателя

Светорассеивающее
органическое стекло



Варианты креплений

Встраиваемое,
накладное, подвесное,
грильято, clip-in и тд.

Условные обозначения

4POS - светильник с четырьмя градациями мощности/светового потока. В нём стоит переключатель, который по умолчанию выставлен на 36вт (при этом световой поток будет 4 337лм).



Технические характеристики

Напряжение сети (АС), В	175-265	Корпус	листовая сталь с полимерным покрытием
Пылевлагозащита	IP20	Пulsация светового потока, %	<1
Класс защиты от поражения током	I	Температура эксплуатации, С	-5..+40
Цветовая температура, К	3000 4000 5000	Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Светодиоды	OSRAM	Ресурс работы, часов	100 000
Коэффициент мощности (cos φ)	0.97	Гарантия	5 лет
Индекс цветопередачи	Ra>80		

Модели светильников

Мощность. Вт Световой поток Энерго-эффективность Размеры, мм Вес

LS OFFICE 4POS-8X0-OPAL	Регулирование мощности:	В зависимости от мощности:			
LS OFFICE 4POS-8X0-OPAL-K1	23; 29; 36; 40	3 000; 3 730; 4 337; 5 175	130	595x595x40	2,8
LS OFFICE 4POS-8X0-PRISM					
LS OFFICE 4POS-8X0-PRISM-K1					
LS OFFICE 25-8X0-OPAL	23	3 005	131	595x595x40	2,8
LS OFFICE 25-8X0-OPAL-K1	23	3 005	131	595x595x40	2,8
LS OFFICE 25-8X0-PRISM	23	3 040	132	595x595x40	2,8
LS OFFICE 25-8X0-PRISM-K1	23	3 040	132	595x595x40	2,8
LS OFFICE 30-8X0-OPAL	29	3 730	129	595x595x40	2,8
LS OFFICE 30-8X0-OPAL-K1	29	3 730	129	595x595x40	2,8
LS OFFICE 30-8X0-PRISM	29	3 770	130	595x595x40	2,8
LS OFFICE 30-8X0-PRISM-K1	29	3 770	130	595x595x40	2,8
LS OFFICE 35-8X0-OPAL	33	3 929	119	595x595x40	2,8
LS OFFICE 35-8X0-OPAL-K1	33	3 929	119	595x595x40	2,8
LS OFFICE 35-8X0-PRISM	33	3 975	120	595x595x40	2,8
LS OFFICE 35-8X0-PRISM-K1	33	3 975	120	595x595x40	2,8
LS OFFICE 36-8X0-OPAL	36	4 429	125	595x595x40	2,8
LS OFFICE 36-8X0-OPAL-K1	36	4 429	125	595x595x40	2,8
LS OFFICE 36-8X0-PRISM	36	4 478	126	595x595x40	2,8
LS OFFICE 36-8X0-PRISM-K1	36	4 478	126	595x595x40	2,8
LS OFFICE 40-8X0-OPAL	41	5 100	123	595x595x40	2,8
LS OFFICE 40-8X0-OPAL-K1	41	5 100	123	595x595x40	2,8
LS OFFICE 40-8X0-PRISM	41	5 161	125	595x595x40	2,8
LS OFFICE 40-8X0-PRISM-K1	41	5 161	125	595x595x40	2,8
LS OFFICE 50-8X0-OPAL	50	5 892	118	595x595x40	2,8
LS OFFICE 50-8X0-OPAL-K1	50	5 892	118	595x595x40	2,8
LS OFFICE 50-8X0-PRISM	50	5 963	119	595x595x40	2,8
LS OFFICE 50-8X0-PRISM-K1	50	5 963	119	595x595x40	2,8